LEBERG

НАСТЕННАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

FOREST

- Класс энергоэффективности А
- Режимы работы:
  охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Гарантированная работа от -7 до +43 °С
- Скрытый LED дисплей
- Низкий уровень шума
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки iClean
- Функция самодиагностики
- Функция Anti-Cold-Air
- Функция авторестарт
- Функция TIMER
- Функция TURBO
- Функция SLEEP
- Двухрядный теплообменник
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Влагоотталкивающее покрытие теплообменников
- Антикоррозийное покрытие корпуса внешнего блока
- Панель с антистатическим покрытием
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
- Гарантия 5 лет

гарантия 5 лет

МОДЕЛЬ	LS-07FL	LS-09FL	LS-12FL	LS-18FL	LS-24FL
Производительность (охлаждение/обогрев), Вт	2200 / 2340	2640 / 2780	3515 / 3520	5280 / 5520	7030 / 7030
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	680 / 645	821 / 771	1095 / 975	1640 / 1545	2503 / 2190
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А	3,0 / 2,8	3,6 / 3,4	4,8 / 4,2	7,1 / 4,2	10,9 / 9,5
Электрические параметры, В/Гц	220-240~ / 50	220-240~ / 50	220-240~ / 50	220-240~ / 50	220-240~ / 50
Энергоэффективность (EER/COP)	3,21 / 3,61	3,21 / 3,61	3,21 / 3,61	3,22 / 3,60	2,81 / 3,21
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	422/375/302	510/380/338	568/440/352	820/665/543	1000/796/640
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А)	36/32/27	40/33/26	41/36/31	43/38/33	47/40/34
Уровень шума (внешний блок), дБ(А)	51,5	55,5	56	56	60
Размеры (внутренний блок), мм	715×285×195	715×285×195	805×285×195	958×302×212	1038×325×220
Размеры (внешний блок), мм	700×550×270	700×550×270	770×555×300	770×555×300	845×702×363
Вес нетто (внутренний/внешний блок), кг	6,5 / 23,5	6,5 / 26,4	8 / 30	10,5 / 35,8	13,5 / 48,8
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8
Максимальная длинна трасс, м	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот, м	8	8	8	8	8
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С	от + 18 до + 43	от + 18 до + 43	от + 18 до + 43	от + 18 до + 43	от + 18 до + 43
Диапазон рабочих температур (обогрев), °С	от - 7 до + 24	от - 7 до + 24	от - 7 до + 24	от - 7 до + 24	от - 7 до + 24

* условия предоставления гарантии указаны в гарантийном талоне оборудования

LEBERG

НАСТЕННАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

RIVER

- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Гарантированная работа от -7 до +43 °C
- Скрытый LED дисплей
- Низкий уровень шума
- Фильтр Cold catalyst
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки iClean
- Функция самодиагностики
- Функция Anti-Cold-Air
- Функция авторестарт
- Функция TIMER
- Функция TURBO
- Функция SLEEP
- Двухрядный теплообменник
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Влагоотталкивающее покрытие теплообменников
- Антикоррозийное покрытие корпуса внешнего блока
- Панель с антистатическим покрытием
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
- Гарантия 5 лет

гарантия 5 лет

МОДЕЛЬ	LS-07RL	LS-09RL	LS-12RL	LS-18RL	LS-24RL
Производительность (охлаждение/обогрев), Вт	2200 / 2820	2600 / 2800	3520 / 3670	5300 / 5600	7050 / 7300
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	780 / 730	930 / 860	1250 / 1140	1750 / 1630	2330 / 2140
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А	3,6 / 3,4	4,3 / 4,0	5,8 / 5,3	8,1 / 7,5	10,8 / 9,9
Электрические параметры, В/Гц	220-240~ / 50	220-240~ / 50	220-240~ / 50	220-240~ / 50	220-240~ / 50
Энергоэффективность (EER/COP)	2,82 / 3,21	2,83 / 3,24	2,81 / 3,21	3,01 / 3,42	3,02 / 3,42
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	500/400/340	520/420/340	570/500/380	770/660/480	1150/1050/900
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А)	41/35/30	42/35/30	41/37/31	45/40/33	48/45/41
Уровень шума (внешний блок), дБ(А)	54	55	56	57	58
Размеры (внутренний блок), мм	715×250×188	715×250×188	800×275×188	940×275×205	1045×315×235
Размеры (внешний блок), мм	685×430×260	685×430×260	700×540×240	780×540×250	845×700×320
Вес нетто (внутренний/внешний блок), кг	7 / 20,6	7 / 23	8 / 25,5	10 / 33,2	12 / 49
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 5/8
Максимальная длинна трасс, м	20	20	20	20	25
Максимальный перепад высот, м	8	8	8	8	8
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C	от + 18 до + 43	от + 18 до + 43	от + 18 до + 43	от + 18 до + 43	от + 18 до + 43
Диапазон рабочих температур (обогрев), °C	от - 7 до + 24	от - 7 до + 24	от - 7 до + 24	от - 7 до + 24	от - 7 до + 24

* условия предоставления гарантии указаны в гарантийном талоне оборудования